

Packungsbeilage – Kurzanleitung

Produkt: Evolis



Geben Sie www.elancity.de / Kundenportal
/Passwort: „**evolisanzeige**“ ein.
Laden Sie die Evocom / Evograph Software herunter/ Installieren Sie sie.
Verbinden Sie die Evolisanzeige mit Ihrem Computer.
Aktualisieren Sie im Menü: Übersicht/Uhr die Zeituhr Ihrer
Geschwindigkeitsanzeige in Ihre Ortszeit



Wenn Anlage solarbetrieben, zuerst das Solarpanel installieren,
Befolgen Sie die Anweisungen im Solar-Benutzerhandbuch.



Montieren Sie die Befestigungsstange am Masten
Verwenden Sie geeignete Stahlbänder (nicht im Lieferumfang enthalten).



Hängen Sie das Evolis Gehäuse in die Halterung ein.
Optional: Sichern Sie es mit einem Vorhängeschloss
(nicht im Lieferumfang enthalten).



Öffnen Sie die Hintertür des Batteriefachs, legen Sie 1 oder 2 Akkus ein.



Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitszone
mit Hilfe des manuellen Drehschalters.



Überprüfen Sie den Selbsttest auf dem Display
(188 in grün, dann Batteriespannung, 128 für 12,8V,
dann rote 8 für Bluetooth)



Für solar- oder elektrisch-betriebene Geräte, verbinden Sie das
entsprechende Kabel, zum Aufladen der Akkus.



Packungsbeilage – Kurzanleitung

Produkt: Evolis



Unser Technikerteam hilft Ihnen gerne weiter.
Bitte lesen Sie erst das HANDBUCH, bevor Sie uns kontaktieren.